

LISTA DOPUSZCZALNYCH WARTOŚCI DLA BŁĘDU ŚREDNIEGO POŁOŻENIA PUNKTU GRANICZNEGO (BPP) WZGLĘDEM OSNOWY GEODEZYJNEJ I KLASY:

błąd średni	wartość atrybutu BPP	rodzaj osnowy poziomej	błędy uzyskane dla przykładowych metod pomiarowych
0.00 – 0.10 m	1	ASG EUPOS	RTK/RTN (3-5 cm)
0.11 – 0.18 m	2	zgodna z rozporządzenia MSWiA w sprawie standardów z 2011 r.	RTK/RTN - inne niż ASG-EUPOS systemy stacji referencyjnych $\sqrt{7^2+10^2+10^2}=16$ cm (klasa 3 + osnowa pomiarowa) $\sqrt{10^2+10^2+10^2}=17$ cm (klasa III + osn. pomiarowa)
0.19 – 0.30 m	3	zgodna z instrukcją O-1 z 1988 r. (miasto)	$\sqrt{10^2+20^2+10^2}=25$ cm (klasa III + osn. pomiarowa)
0.31 – 0.60 m	4	zgodna z instrukcją O-1 z 1988 r. (wieś)	$\sqrt{10^2+50^2+10^2}=52$ cm (klasa III + osn. pomiarowa)
0.61 – 1.00 m	5	poligonizacja techniczna – instrukcja 1962 r.	$\sqrt{50^2+75^2+20^2}=93$ cm
1.01 – 3.00 m	6		
> 3.00 m	7		